

**MIESZADŁO MECHANICZNE seria SH**

Dokładna kontrola prędkości mieszania.

System kontroli startu umożliwia płynny i łagodny start, zapobiega to wylewaniu i rozpryskiwaniu się próbek. Wyświetlane są wartości zadane i bieżące. Monitoring prędkości.

Ochrona przed przeciążeniem. Silnik zatrzymuje się automatycznie, w przypadku przeciążenia.



kompletny zestaw

numer katalogowy	model	nazwa	cena netto zł
06-SH-II-4	SH-II-4	Mieszadło mechaniczne bez wyświetlacza max obj. mieszanej cieczy 2L komplet ze stopą i statywem	1500,00
06-SH-II-6	SH-II-6	Mieszadło mechaniczne bez wyświetlacza max obj. mieszanej cieczy 20L komplet ze stopą i statywem	1680,00
06-SH-II-6-C	SH-II-6-C	Mieszadło mechaniczne z wyświetlaczem max obj. mieszanej cieczy 20L komplet ze stopą i statywem	1850,00
06-SH-II-7-C	SH-II-7-C	Mieszadło mechaniczne z wyświetlaczem max obj. mieszanej cieczy 60L komplet ze stopą i statywem	2300,00

model	SH-II-4	SH-II-6	SH-II-6C	SH-II-7C
Max. objętość mieszania cieczy (H <sub>2</sub> O) (L)	2	20	20	40
Moc silnika (W)	10	60	60	80
Zakres prędkości (rpm)	100~2500	100~2500	100~2500	100~2500
Wyświetlacz prędkości	-	-	LCD	LCD
Dokładność prędkości (rpm)	-	-	1	1
Ochrona przed przeładowaniem	zatrzymanie pracy		zatrzymanie pracy	
Ochrona silnika				
Podstawa szer. x wys. x głębokość (mm)	180x250	200x300	200x300	200x300

SH-II-7C



SH-II-4

