

Pompa próżniowa

ROCKER 300C

Bez zanieczyszczeń powietrza, bezobsługowa pompa próżniowa Rocker 300C napędzana jest przez membranę, bez konieczności smarowania oraz regularnych wymian oleju .

Dobra odporność chemiczna
Komora przeponowa Rocker 300C pokryta jest PTFE, a płytki zaworowe ze stali SS #316 może zapewnić dobrą odporność na szeroki zakres gazów korozyjnych.

Zabezpieczenie termiczne
Każdy silnik pomp z serii Rocker ma wbudowane zabezpieczenie termiczne, które automatycznie wyłącza pompę po przegrzaniu, aby następnie wznowić pracę, gdy temperatura się obniży.

Międzynarodowa certyfikacja:
Certyfikat CE
Ochrona IP 30
Certyfikacja RoHS



Max. moc: 60 W
Max. prąd: 0,3 A
Max. próżnia: 173 mbar (-630 mmHg)
Max. prędkość przepływu: 20 l / min
Łapacz wilgoci: Tak
Regulator podciśnienia: Tak
Zabezpieczenie przed przepiętniem: Nie
Obroty silnika: 1450 obr / min
Moc koni: 1/8 HP
Poziom hałasu: 50,0 dB
Przyłącze węża: 5/16 cala (8 mm)
Waga netto: 4,1 kg
Wymiar (DxSxW): 28,5 x 13,5 x 20,4 cm

P.T.H.U. "CHEMLAND" Zbigniew Bartczak,
Ulica Usługowa 3, 73-110 Stargard
WWW.sklep-chemland.pl

POMPA PRÓŻNIOWA