

NIEBIESKA SERIA!



WYTRZĄSARKI VORTEX-MX-S *Niebieska seria Chemland*

Nowa linia wytrząsarek Vortex może pracować w trybie ciągłym lub dotykowym. MX-S posiada szeroki zakres prędkości: 0-2500rpm, regulacja płynna. MX-S może być używana do różnych testów, opcjonalnie np. z adapterem do probówek Eppendorf. Adaptery montowane są na "klik". Mocna i wytrzymała obudowa. Specjalne nożyki silikonowe i stalowa podstawa zabezpiecza przed wibracjami

| | numer katalogowy | opis | Cena netto |
|-------------|------------------|---|------------|
| 06-MX-S | | Vortex MX-S | 700,00 |
| 06-18900020 | | adapter probówek 48 otw x fi 6mm | 100,00 |
| 06-18900021 | | adapter probówek 18 otw x fi 10mm | 90,00 |
| 06-18900022 | | adapter probówek 12otw x fi 12mm | 60,00 |
| 06-18900023 | | adapter probówek 8 otw x fi 16mm | 60,00 |
| 06-18900024 | | adapter probówek 8 otw x fi 20mm | 60,00 |
| 06-18900035 | | nakładka uniwersalna podstawa fi 100mm | 60,00 |
| 06-18900043 | | platforma antypoślizgowa do naczyń o średnicy ponżej 99mm | 35,00 |

| | |
|---|------------------------------|
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Moc (W) | 60 |
| Ruch wstrząsania | orbitalny |
| Średnica orbity (mm) | 4 |
| Moc silnika na wejściu (W) | 58 |
| Moc silnika na wyjściu (W) | 10 |
| Zakres prędkości (rpm) | 0-2500 |
| Wyświetlacz prędkości | skala analogowa |
| Typ pracy | praca ciągła / tryb dotykowy |
| Wymiary (mm) | 127x130x160 |
| Waga (kg) | 3.50 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (°C) | 5-40 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 80% |
| Klasa ochrony w/g DIN EN60529 | IP21 |

UWAGA ! na nakładce uniwersalnej nr kat. 06-18900035 montujemy pozostałe adaptery

