

Mieszadło magnetyczne MS-S10-H



Charakterystyka:

- *Mieszadło magnetyczne z grzaniem na 10 miejsc
- *Doskonały silnik zapewnia równomierne mieszanie w każdej pozycji o objętości do 400 ml.
- *Ustawne tryby pracy : grzanie, mieszanie, mieszanie i grzanie.
- *Powierzchnia jest ze stali nierdzewnej z silikonową matą antypoślizgową, która jest odporne na chemikalia i łatwa do utrzymania w czystości.
- *Elektroniczna kontrola prędkości dla stałej prędkości nawet podczas zmiany obciążenia
- *Wysoka adhezja magnetyczna.

Napięcie [V] 220
Częstotliwość [Hz] 50/60
Moc [W] 490
Moc grzewcza [W] 470
Temperatura ogrzewania [° C] Do temperatury pokojowej do 120
Temperatury bezpieczeństwa [° C] 140
Ilość mieszanego trochę pkt 10
Maksymalna ilość cieczy na stanowisko(H 2 O) [L] 0,4
Mieszano rozstaw punkt [mm] 90
Odchylenie prędkości na jedno stanowisko [%] 5
Maksymalna ilość preparatów na płycie (H 2 O) [l] 4
Rodzaj silnika Bezszcotkowy DC
Moc silnika [W] 12
Moc silników [W] 4
Zakres prędkości [rpm] 0-1100
Wymiary powierzchni roboczej [mm] 180 × 450
Wymiary [mm] 182 × 552 × 65
Waga [kg] 3,2
Dopuszczalna temperatura otoczenia [° C] 5-40
Dopuszczalna wilgotność otoczenia 80%
DIN EN60529 tryb ochrony IP42